

NTS 150/C

Tavolo di lavoro inclinabile 45°, regolabile.
Possibilità di levigare pezzi curvi utilizzando
il rullo condotto.


*Tilting working table 45° adjustable.
Possibility to sand curve pieces using idler
roller.*

Table de travail inclinable a 45° et réglable.
Possibilité de poncer des pièces courbes en
utilisant la poulie folle.

*Schrägstell-barer Arbeitstisch bis 45°.
Schleifen von geschweiften werkstücken an
der Umlenkwalze.*

Mesa de trabajo inclinable 45°, regulable.
Posibilidad de lijar piezas curvas sobre el
rodillo conductor.





Esempio di lavorazione su bordi mediante rulli abrasivi Ø 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm.

Example of machining of curve rims with Ø 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm. sanding rollers.

Exemple d'usinage sur bords cintrés au moyen de rouleaux abrasifs Ø 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm.

Beispiel der Bearbeitung abgerundeter Kanten mittels Schleifrollen Ø 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm.

Ejemplo de elaboración sobre bordes curvos mediante rulos abrasivos Ø 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm.



Caratteristiche - Specifications - Caracteristiques - Daten - Características

Piano di lavoro Work plane Plan de travail Arbeitsfläche Superficie de trabajo	300 x 950 mm.
Lunghezza nastro Strip length Longueur de la bande Bandlänge Longitud cinta	2580 mm.
Larghezza nastro Strip width Largeur de la bande Bandbreite Anchura cinta	150 mm.
Rullo condotto Driven roll Pôuille folle caoutchoutée Leerlaufwalze Rodillo conductor	Ø 75 mm.
Bancalino di servizio per pezzi curvi Special sanding bed for curved pieces Table supplémentaire pour les pièces courbes Kleiner Tisch für Kurvenstücke Banqueta de servicio para piezas curvase	300 x 300 mm.
Motore traino nastro Belt driving motor Moteur d'entraînement Bandantriebsmotor Potencia del motor de avance	HP 4
Motore per oscillazione Motor for oscillation Moteur d'oscillation Oszillationsmotor Potencia del motor para oscilación	HP 0,5
Corsa oscillante Oscillation stroke Course de l'oscillation Oszillationshub Oscilación	20 mm.
Peso macchina Total weight Poids net Nettogewicht Peso	280 kg.
Misure d'ingombro Overall dimensions Encombrement Abmessungen Medida de obstrucción	1470 x 670 x 1480 mm.