

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

* Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsnavn: **NFLY**

- UFI: 0331-30U6-D00J-FJND

- 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

- Begrensninger i bruken:

Restrictions on use apply to this product according to Regulation (EU) no. 1907/2006 Annex XVII (see section 15)

- Bruk av stoffet/ tilberedning Lubrificant

- 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

- Produsent/leverandør:

Riepe GmbH & Co. KG

Theodor Rosenbaum Str. 24-30

32257 Bünde - Deutschland

Tel.: +49 (0) 5223 - 687407-0

Fax: +49 (0) 5223 - 687407-50

E-Mail: info@riepe.eu

- Avdeling for nærmere informasjon:

Tel.: +49 (0) 5223 - 687407-0

E-mail: info@riepe.eu

- 1.4 Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen er det nasjonale rådgivnings- og kompetanseorganet vedrørende akutte forgiftninger og forgiftningsfare.

Du når oss på 22 59 13 00 - døgnåpen telefon.

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

Flam. Liq. 3 H226 Brannfarlig væske og damp.

- 2.2 Merkingselementer

- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

- Farepiktogrammer



GHS02

- Varselord Advarsel

- Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

- Sikkerhetssetninger

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P370+P378 Ved brann: Bruk CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle som slökkemiddel.

P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

- 2.3 Andre farer

- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke brukbar.

- vPvB: Ikke brukbar.

(fortsatt på side 2)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 1)

- Bestemmelse av hormonforstyrrende egenskaper

78-93-3 butanon

Liste II

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler**- 3.2 Stoffblandinger****- Beskrivelse:** Blanding av følgende angitte stoffer med ufarlige tilsetninger .**- Farlige innholdsstoffer:**

CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6	etanol Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 Spesifikke konsentrasjonsgrense: Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 50 % Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen	≥25-<50%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0	butanon Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 Stoff med en unionsgrenseverdi for eksponering på arbeidsplassen. Stoff som har hormonforstyrrende egenskaper (II).	≤1%

- SVHC

Dette preparatet inneholder ingen særlig problematiske stoffer (SVHC) i en konsentrasjon på ≥ 0,1 % i henhold til forordning (EF) 1907/2006, artikkel 57.

- Ytterligere informasjoner:

Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak**- 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak****- Generelle informasjoner:** Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.**- Etter innånding:** Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.**- Etter hudkontakt:** Vanligvis irriterer ikke produktet huden. Vask med såpe og vann.**- Etter øyekontakt:**

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.

- Etter svelging:

Skyll munnen og drikk rikelig med vann.

Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.

- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslukkingstiltak**- 5.1 Slukningsmidler****- Egnede slukningsmidler:**

CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

- Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Vann i full stråle**- 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Det kan oppstå eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger. Ved ufullstendig forbrenning kan det oppstå karbonmonoksid CO. Dampene er tyngre enn luft og sprer seg langs bakken/gulvet. Antennelse er mulig over store avstander.

(fortsatt på side 3)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 2)

- **5.3 Råd til brannmannskaper**
- **Spesielt verneutstyr:** Se punkt 8.
- **Ytterligere informasjon:** Utsatte beholdere i omgivelsene kjøles med vannsprut.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**
 Bruk verneutstyr og hold ubeskyttede personer borte.
 Åpen ild må slukkes. Fjern antennelseskilder. Røyking forbudt. Unngå gnister. Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Dampene må ikke innåndes. Utsatte rom må luftes grundig. Iverksett tiltak mot statisk elektrisitet.
- **6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**
 Forhindre at produktet kommer ned i kloakk, grøfter og kjellere.
 Fortynn med rikelig med vann.
 Ved utslipp av større mengder må ansvarlige myndigheter informeres.
- **6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**
 Ta opp stoffet med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
 Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.
- **6.4 Henvisning til andre avsnitt**
 Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
 Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
 Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

* Avsnitt 7: Håndtering og lagring

- **7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering** Hold beholderne tett tillukket.
- **Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:**
 Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
 Gjør tiltak mot elektrostatisk oppladning.
- **7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**
- **Lagring:**
 Holdes borte fra direkte sollys og andre varme- eller antennelseskilder.
 Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
- **Krav til lagerrom og beholdere:**
 Overhold lover og forskrifter for lagring og bruk av vannforurensende stoffer.
 Möglichst im Originalgebinde aufbewahren.
- **Informasjoner om felles lagring:** Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.
- **Ytterligere informasjon om lagervilkårene:**
 Følg alle forskrifter og tekniske regler for lagring av brennbar væske.
- **Lagerklasse:** 3 (VCI - Konzept, 2007)
- **7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

* Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametere

- **Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:**

64-17-5 etanol

AG | Langtidsverdi: 950 mg/m³, 500 ppm

(fortsatt på side 4)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 3)

78-93-3 butanon

AG	Langtidsverdi: 220 mg/m ³ , 75 ppm
E	

- DNEL-verdier**64-17-5 etanol**

Oral	DNEL (population)	87 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)
Dermal	DNEL (worker)	8.238 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)
Inhalativ	DNEL (worker)	380 mg/m ³ (Long-term, systemic effects)
	DNEL (population)	114 mg/m ³ (Long-term, systemic effects)

78-93-3 butanon

Oral	DNEL (population)	31 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)
Dermal	DNEL (worker)	1.161 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)
	DNEL (population)	412 mg/kg bw/day (Long-term, systemic effects)
Inhalativ	DNEL (worker)	600 mg/m ³ (Long-term, systemic effects)
	DNEL (population)	106 mg/m ³ (Long-term, systemic effects)

- PNEC-verdier**64-17-5 etanol**

PNEC aqua	2,75 mg/l (intermittent releases)
	0,96 mg/l (fresh water)
	0,79 mg/l (marine water)
PNEC sediment	3,6 mg/kg dw (fresh water)
	2,9 mg/kg dw (marine water)
PNEC soil	0,63 mg/kg dw (jord)
PNEC STP	580 mg/l (Kloakkrensseanlegg)

78-93-3 butanon

PNEC aqua	55,8 mg/l (fresh water)
	55,8 mg/l (marine water)
PNEC sediment	284,74 mg/kg dw (fresh water)
	284,7 mg/kg dw (marine water)
PNEC soil	22,5 mg/kg dw (jord)
PNEC STP	709 mg/l (kloakk anlegg)

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.**- 8.2 Eksponeringskontroll****- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak** Ensure sufficient ventilation/exhaustion at the workplace**- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr****- Generelle verne- og hygienetiltak:**

Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og forstoffer.

Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.

Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.

Unngå berøring med øyne og hud.

Damper og sprøytetåke må ikke innåndes.

- Åndedrettsvern

Ikke nødvendig ved god ventilasjon i lokalene.

Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.

- Anbefalt filterapparat for kort tids bruk:

Kombinasjonsfilter A-P2

(fortsatt på side 5)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 4)

(EN 14387)

- Håndvern

Hansker / motstandsdyktig mot løsningsmidler

(EN 374)

- hanskemateriale

Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjenneretegn og er forskjellig fra produsent til produsent.

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale Ved første tegn til slitasje må vernehanskene skiftes ut.**- Som beskyttelse mot sprut er hansker av følgende materialer egnet:**Chloroprene rubber, CR, recommended thickness of the material: $\geq 0,5$ mm, penetration time: ≥ 30 min.**- Vern av øyne/ansikt**

Tettsittende vernebrille

(EN 166)

- Kroppsvern:

Standard arbeidsverneklær. Kjemibestandige vernesko eller -støvler. Hvis det kan oppstå hudkontakt, må det brukes verneklær som hindrer gjennomtrengning av denne løsningen.

(EN 368)

* Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**- alminnelige opplysninger****- Fysisk tilstand**

Flytende

- Farge

Gjennomsiktig

- Lukt

Alkoholignende

- Luktterskel:

Ikke bestemt.

- Smeltepunkt/frysepunkt

40 °C

- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde

82 °C

- Antennelighet

Brannfarlig

- Nedre og øvre eksplosjonsgrense**- Nedre:**

3,5 Vol % (etanol)

- Øvre

15 Vol % (etanol)

- Flammepunkt

28 °C

- Selvantennelsestemperatur

425 °C (etanol)

- Spaltingstemperatur

Ikke bestemt.

- pH

Blandingen er ikke-polær / aprotisk.

- Viskositet:**- Kinematisk viskositet**

Ikke bestemt.

- Dynamisk:

Ikke bestemt.

- Løselighet**- vann:**

Fullstendig blandbar.

- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi)

Ikke bestemt.

- Damptrykk ved 20 °C

57 hPa (64-17-5 etanol)

- Damptrykk ved 50 °C

280 hPa

- Tetthet og/eller relativ tetthet**- Tetthet ved 20 °C:**0,95 g/cm³**- Relativ tetthet:**

Ikke bestemt.

- Damptetthet:

Ikke bestemt.

(fortsatt på side 6)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 5)

- 9.2 Andre opplysninger	
- Utseende:	
- Form:	Flytende
- viktige data vedrørende helse- og miljøvern samt sikkerhet	
- Antennelsestemperatur:	Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosive egenskaper:	Produktet er ikke eksplosjonsfarlig. Dannelse av eksplosjonsfarlige damp-/luftblandinger er dog mulig.
- Fordampingshastighet	Ikke bestemt.
- Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser	
- Eksplosive varer	bortfaller
- Brannfarlige gasser	bortfaller
- Aerosoler	bortfaller
- Oksiderende gasser	bortfaller
- Gasser under trykk	bortfaller
- Brannfarlige væsker	Brannfarlig væske og damp.
- Brannfarlige faste stoffer	bortfaller
- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger	bortfaller
- Pyrofore væsker	bortfaller
- Pyrofore faste stoffer	bortfaller
- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger	bortfaller
- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser	bortfaller
- Oksiderende væsker	bortfaller
- Oksiderende faste stoffer	bortfaller
- Organiske peroksider	bortfaller
- Etsende for metaller	bortfaller
- Desensibiliserte eksplosive varer	bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **10.2 Kjemisk stabilitet**
- **Termisk spaltning / vilkår som må unngås:** Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- **10.3 Risiko for farlige reaksjoner** Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- **10.4 Forhold som skal unngås** Unngå alle antennelseskilder: Varme, gnister, åpen ild.
- **10.5 Uforenlige materialer** sterke oksidasjonsmidler
- **10.6 Farlige nedbrytingsprodukter** Ved brann dannes det karbonmonoksid CO og karbondioksid CO₂.

* Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- **11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- **Akutt giftighet,** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

- **Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:**

64-17-5 etanol

Oral	LD50	10.470 mg/kg (Rotte) (OECD 401)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Kanin) (OECD 402)
Inhalativ	LC 50 / 4 h	>50 mg/l (Rotte) (OECD 403)

(fortsatt på side 7)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 6)

		>20 mg/l (mouse)
78-93-3 butanon		
Oral	LD50	3.300 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	5.000 mg/kg (rbt)
Inhalativ	LC 50 / 4 h	34,5 mg/l (rat)
		40 mg/l (mus)

- **Hudetsing/hudirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller**
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Kreftframkallende egenskaper** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Reproduksjonstoksisitet** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - enkelteksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **STOT - gjentatt eksponering** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **Aspirasjonsfar** Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- **11.2 Opplysninger om andre farer**

- Hormonforstyrrende egenskaper		
78-93-3	butanon	Liste II

Liste I: Stoffer identifisert som hormonforstyrrende på EU-nivå.

Liste II: Stoffer som er undersøkt for hormonforstyrrende egenskaper i henhold til EU-lovgivningen.

Liste III: Stoffer som av den evaluerende nasjonale myndigheten anses å ha hormonforstyrrende egenskaper.

* Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- 12.1 Giftighet

- Akvatisk toksisitet:

64-17-5 etanol

LC 50 / 48 h	8.140 mg/l (Leuciscus idus)
EC 50 / 48 h	>10.000 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 72 h	275 mg/l (Chlorella vulgaris) (OECD 201)

78-93-3 butanon

LC 50 / 96 h	>3.000 mg/l (Fisk)
EC 50 / 48 h	1.382 mg/l (dap)

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

64-17-5 etanol

Biolog. Abbaubarkeit	>70 % /5d (OECD 301 D)
----------------------	------------------------

- 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- **PBT:** Ikke brukbar.- **vPvB:** Ikke brukbar.

- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

For informasjon om hormonforstyrrende egenskaper se avsnitt 11.

(fortsatt på side 8)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 7)

- 12.7 Andre skadevirkninger**- Åndedrettshemmelse kommunalt aktivert slam EC 20 (mg/l iht. ISO 8192B):****64-17-5 etanol**

EC 50 (statisk) >100 mg/l (Chlorella pyrenoidosa) (OECD 201)

- Ytterligere økologiske informasjoner:**- Generelle informasjoner:** Vannfareklasse 1 (D) (Selvklassifisering): lett farlig for vann*** Avsnitt 13: Sluttbehandling****- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Merknaden nedenfor gjelder for selve produktet og ikke for produkter som er bearbeidet videre. Ved blanding med andre produkter kan andre prosedyrer for avfallsbehandling være nødvendige; ta kontakt med leverandøren av produktet eller lokale myndigheter hvis det er tvil.

- Anbefaling:

Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Brukte produkter kan tilføres gjenvinning eller hvis mulig brukes på andre måter. Ellers må de leveres til en godkjent avfallsbehandlingsstasjon.

- Avfallskodenummer:

Siden 1.1.1999 refererer ikke avfallskoder kun til produkter, men først og fremst til anvendelser. Avfallskodene som gjelder for anvendelsen er å finne i den europeiske avfallskatalogen.

- Ikke rengjort emballasje: Avfallsbehandling i henhold til myndighetenes forskrifter.**- Anbefaling:**

L å n e e m b a l l a s j e: Leveres tilbake til leverandøren helt lukket og ikke rengjort umiddelbart etter optimal tømning. Sørg for at det ikke kommer fremmede stoffer inn i emballasjen!

Andre beholdere: Tømmes fullstendig, rengjøres og leveres til gjenbruk eller gjenvinning.

Forsiktig: Rester i beholderne kan føre til eksplosjonsfare. Det må ikke kuttes, lages hull eller sveises i urensede beholdere.

*** Avsnitt 14: Transportopplysninger****- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer****- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN1170**- 14.2 FN-forsendelsesnavn****- ADR/RID/ADN**

1170 ETANOLLØSNING (ETYLALKOHOLLØSNING)

- IMDG

ETHANOL SOLUTION (ETHYL ALCOHOL SOLUTION)

- IATA

ETHANOL SOLUTION

- 14.3 Transportfareklasse(r)**- ADR/RID/ADN****- klasse**

3 (F1) Brannfarlige væsker

- Fareseddel

3

- IMDG, IATA**- Class**

3 Brannfarlige væsker

- Label

3

- 14.4 Emballasjegruppe**- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**

III

- 14.5 Miljøfarer

Ikke brukbar.

- Marine pollutant:

Nei

(fortsatt på side 9)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 8)

- 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Brannfarlige væsker	
- Farenummer (Kemler-tall):	30
- EMS-nummer:	F-E, S-D
- Stowage Category	A
- 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter Ikke brukbar.	
- Transport/ytterligere informasjon:	
- ADR/RID/ADN	
- Begrenset mengde (LQ)	5L
- Unntatte mengder (EQ)	Kode: E1 Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml
- IMDG	
- Limited quantities (LQ)	5L
- Excepted quantities (EQ)	Código E4 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
- UN "Model Regulation":	UN 1170 ETANOLLØSNING (ETYLALKOHOLLØSNING), 3, III

* Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- **15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

- **Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008**

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.

- **Farepiktogrammer**



GHS02

- **Varselord** Advarsel

- **Faresetninger**

H226 Brannfarlig væske og damp.

- **Sikkerhetssetninger**

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P370+P378 Ved brann: Bruk CO₂, slukningspulver eller vann i spredt stråle som slukkemiddel.

P403+P235 Oppbevares på et godt ventilert sted. Oppbevares kjølig.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

- **Direktiv 2012/18/EU**

- **Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I** ingen av innholdsstoffene er listet opp

- **Seveso kategori** P5c

- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksamheter på lavere nivå** 5,000 t

- **Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virksamheter på høyere nivå** 50,000 t

(fortsatt på side 10)

Sikkerhetsdatablad

iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 9)

- LISTE OVER STOFFER UNDERLAGT GODKJENNING (VEDLEGG XIV)

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3**- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr - Vedlegg II**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika

78-93-3 butanon

3

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvåking av handelen med utgangsstoffer for narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater

78-93-3 butanon

3

- Nasjonale forskrifter:**- Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:** Observer beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.**- Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger****- Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57**

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- VOC (EU) 810,3 g/l**- 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet** En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.**Avsnitt 16: Andre opplysninger**

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

Dette sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31 som endret ved forordning (EU) 2020/878.

- Registration-Number**- Relevante satser**

Fullstendig ordlyd for fareopplysningene som er angitt med forkortelser i avsnitt 3 (H- og P-setninger).

Disse setningene gjelder bare for innholdsstoffene. Produktmerkingen er angitt i avsnitt 2.

H225 Meget brannfarlig væske og damp.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

- Avdeling som utsteder datablad: Se feltet for opplysninger**- Versjonsnummer for tidligere versjon:** 104.00**- Forkortelser og akronymer:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

LEV: Local Exhaust Ventilation

RPE: Respiratory Protective Equipment

RCR: Risk Characterisation Ratio (RCR= PEC/PNEC)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CLP: Classification, Labelling and Packaging (Regulation (EC) No. 1272/2008)

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

TRGS: Technische Regeln für Gefahrstoffe (Technical Rules for Dangerous Substances, BAuA, Germany)

(fortsatt på side 11)

Sikkerhetsdatablad
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 08.11.2023

Versjon 104.01 (erstatte versjon 104.00)

revidert den: 17.11.2022

Handelsnavn: NFLY

(fortsatt fra side 10)

*ISO: International Organisation for Standardisation**DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)**PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**SVHC: Substance of Very High Concern**SVHC: Substances of Very High Concern**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2**Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3**Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2**STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3***- * Data forandret i forhold til forrige versjon**
