



spezial edge sanding machine

Diese Kantenschleifmaschine hat neben der herkömmlichen geraden Schleiffläche eine geschwungene Schleifrückwand und zwei Radienschleifflächen Ø 80 und 300 mm, so kann ein Großteil der zu erledigenden Schleifarbeiten abgedeckt werden. Der starre Auflagetisch, die Tischabsaugung und die pneumatisch höhenverstellbare Oszillation stehen für die Sicherheit des Anwenders, für ein sauberes Schleifbild und für eine optimale Schleifbandauslastung.

Spezialkantenschleifmaschine mit 4 Arbeitsplätzen • Radienschleifmöglichkeiten 80 mm und 300 mm • geschwungene Schleifrückwand $r = 1.000$ mm • Gerade Arbeitsfläche • komplette Schleifbandausnutzung durch pneumatisch höhenverstellbare Oszillation • stabiler Auflagetisch am Schleifaggregat • Schleifaggregat oszilliert stufenlos zwischen 30 – 130 mm • Staubgeprüfte Tischabsaugung (durch Absaugkanäle im Arbeitstisch).



This edge-sanding machine offers additional one swung rear and two radius sanding places Ø 80 and 300 mm beside the conventional straight sanding side. Thus a kind of sanding works can be covered. The heavy plain sanding table with suction through the table and the pneumatically height adjustable oscillation are thus for security of the user, as well as the great sanding result and sanding belt extent of utilization.

4 working places on one machine • radius sanding at roller 80 mm- 300 mm • swung working side ($r=1000$ mm) for most of all radius – straight working side • use complete sanding belts because of adjustable height oscillation • solid working table around the sanding unit • dust-proofed dust-collection thru the table.



Technische Daten:		technical data:
Motorleistung	4 kW	motor power
Schleifbandmaß	150 x 2700 mm	size of sanding belt
Schleifbandgeschwindigkeit	15 m/sec.	speed of belt
Tischgröße	345 x 2000 mm	table size
Platzbedarf	2000 x 3000 mm	required place
Gewicht	560 kg	weight
Absaug-Ø	140 mm	exhaust-Ø

