



Testa a 2 o 4 taglienti da equipaggiare con coltelli in HS di spessore 8 mm. Il sistema di bloccaggio dei coltelli e la loro zigrinatura sul dorso, assicurano un perfetto posizionamento. L'utensile viene fornito senza i coltelli (CT050S), questi ultimi sono elencati nell'apposita tabella e vengono profilati a richiesta e su preventivo. La testa può essere equipaggiata anche con coltelli in HW (pag. 137).

Cutterhead to be equipped with 2 or 4 HS knives. These knives are thick 8 mm. The serrated back profile knives assure perfect positioning. The tool is supplied without knives (code CT050S). These knives can be found on the pertinent table and can be profiled on request. The head can also be equipped with HW knives (please see pag. 137).

Anwendung:

Zum Fräsen von Vollhölzern in Längsrichtung.

Technische Daten:

Sicherheits-Profilmesserücken und in der Messerauflage im Messerkopf. Zur Aufnahme von 8 mm dicken Messern mit Verzahnung am Messerrücken. HW Messer auf Anfrage (siehe Seite 137).

Corpo utensile esclusi i coltelli

Cutter excluding knives

Fräskopf ohne Messer

Ø D (mm)	B (mm)	Ø d (mm)	Ø d max (mm)	Z	Art. Nr.	€
122	40	30	40	2	●TS03FC05	
122	40	30	40	4	●TS03FC06	
122	60	30	40	4	●TS03FC15	
122	80	30	40	4	●TS03FC17	
122	100	30	40	4	●TS03FC19	
122	130	30	40	4	●TS03FC21	
122	150	40	40	4	●TS03FC23	
122	180	40	40	4	●TS03FC25	
122	230	40	40	4	●TS03FC27	
137	50	40	50	4	●TS03FC29	
137	60	40	50	4	●TS03FC30	
137	80	40	50	4	●TS03FC31	
137	100	40	50	4	●TS03FC33	
137	130	40	50	4	●TS03FC36	
137	150	40	50	4	●TS03FC39	
137	180	40	50	4	●TS03FC42	
137	230	40	50	4	●TS03FC43	

ØD	h coltello h knife h Messer	Ø max con coltello grezzo with blank knife mit unprofilierem Messer	RPM max
122	40	138	8000
122	50	157	8000
122	60	176	6000
122	70	195	6000
137	40	153	8000
137	50	172	6000
137	60	191	6000
137	70	210	6000

