



Testa a piallare con coltelli reversibili intercambiabili adatta per lavorare legni teneri e duri, truciolari e composti, su scomiciatrici e profilatrici automatiche. Il brevettato bloccaggio centrifugo consente la sostituzione rapida e precisa dei coltelli. L'utensile può montare indifferentemente coltelli in acciaio HS o in HW integrale. Equipaggiamento standard con coltelli in acciaio HS. I coltelli in HW devono essere ordinati separatamente.

Planning cutterhead with reversible interchangeable knives suitable for soft and hard wood, plywood and composites on automatic moulding and profiling machines. The patented centrifugal fixing system allows fast and precise knife change. The tool may fit knives in HS or solid HW. The planning cutterheads are equipped with HS knives. HW knives are available on request.

Hobelkopf mit zweiseitig schneidenden Messern zum Bearbeiten von weiche und harten Hölzern, Span- und Schichthölzern auf Profilfräsmaschinen. Die patentierte Fliehkraftspannung ermöglicht einen schnellen und genauen Messerwechsel. Es können HS- oder Hartmetallmesser eingesetzt werden. Standardzubehör mit HS-Messern. HW-Messer müssen gesondert bzw. zusätzlich bestellt werden.

Corpo in lega leggera.
 Corpo in acciaio a richiesta.

Body in light alloy.
 Steel body upon request.

Werkzeugkörper aus Leichtmetall.
 Werkzeugkörper aus Stahl auf Anfrage.

Possiamo fornire a richiesta altre dimensioni fino a 680 mm di lunghezza.
 On request we can supply other dimensions up to 680 mm of length.
 Andere Abmessungen auf Anfrage. Hobelbreiten bis 680 mm lieferbar

Ø D (mm)	B (mm)	Ø d (mm)	Ø d max (mm)	Z	RPM (max)	Art. Nr.	€
100	100	35	40	2	12500	TH73FS01	
100	170	35	40	2	12500	TH73FS02	
100	180	35	40	2	12500	TH73FS03	
100	100	35	40	4	12500	TH73FS04	
100	170	35	40	4	12500	TH73FS05	
100	180	35	40	4	12500	TH73FS06	
120	120	40	50	4	10500	TH73FS07	
120	140	40	50	4	10500	TH73FS08	
120	180	40	50	4	10500	TH73FS09	
120	220	40	50	4	10500	TH73FS10	
120	230	40	50	4	10500	TH73FS11	
125	80	40	50	4	10000	●TH73FS12	
125	100	40	50	4	10000	●TH73FS13	
125	120	40	50	4	10000	●TH73FS14	
125	130	40	50	4	10000	●TH73FS15	
125	150	40	50	4	10000	●TH73FS16	
125	160	40	50	4	10000	●TH73FS26	
125	170	40	50	4	10000	●TH73FS17	
125	180	40	50	4	10000	●TH73FS18	
125	190	40	50	4	10000	●TH73FS19	
125	230	40	50	4	10000	●TH73FS20	
125	240	40	50	4	10000	●TH73FS21	
125	250	40	50	4	10000	●TH73FS28	
140	80	40	50	4	9000	TH73FS22	
140	130	40	50	4	9000	TH73FS23	
140	160	40	50	4	9000	TH73FS27	
140	180	40	50	4	9000	TH73FS24	
140	230	40	50	4	9000	TH73FS25	
140	250	40	50	4	9000	TH73FS29	

T Art. Nr. 400113 3 mm €